

上海双层不锈钢工作台样式

生成日期: 2025-10-28

不锈钢工作台特性台面平整度高,使台面耐酸碱、耐磨、耐油。台面采用高压纤维板,使台面更具有抗冲击性。特别的圆弧桌角,不易受撞击损坏。强度塑胶包边坚固、实用、不易损坏、不易脱落。桦木桌面钳工桌特性桌板使用桦木与防水胶经加压制造而成,适合一般工厂作业与精密不锈钢维修,仪器置放与检测等用途。不锈钢包面钳工桌特性桌板使用高压合成板,表面包1-2mm砂面不锈钢板,以达美观耐用。耐高温、耐磨损、耐油、使用寿命长,为多功能桌板,适合一般工厂、食品业、研究室、电子厂无尘室使用。层压板台面特性工作桌面平整,变型小,强度高,抗冲击性好。桌面经特殊处理,具有防腐、抗冲击力强等特点,多种桌面的选择;抽屉、柜门方便使用者存储工具;桌角上预留电源孔,方便安装电源插座。吊柜、单柜、双柜等,可加装挂板,电器板,灯顶板、调节脚杯,轮子,搁板等桌上部件构成了使用的多样性。不锈钢工作台采用高质量钢板不锈钢及氩弧工艺成型。上海双层不锈钢工作台样式

不锈钢工作台特点: 1. 采用强度三片式设计和电泳底漆表面处理,坚固耐用,适用多种工作环境。2. 同一柜体内,抽屉导轨可选择纯单轨配置,纯双轨配置,纯三节导轨配置。3. 全宽型铝合金抽屉把手及可更换的标签,美观、实用,铁把手和不锈钢把手耐用。4. 三节导轨抽屉载重40kg□单轨抽屉打开率85%,安全载重80kg□工具柜双轨抽屉打开率为95%,安全载重90-150kg□5. 抽屉内可选择分类盒、分类槽、分隔板等多种配置,方便分类管理,有效利用空间。6. 安全锁机构,可同时锁上全部抽屉,安全可靠;工具柜每只抽屉均设有安全锁扣,可保证抽屉意外滑出;安全挡板设计,保证抽屉后不会掉落。7. 可自由选择配置不同高度的抽屉□80mm□100mm□150mm□200mm□250mm□300mm□400mm□500mm□8. 可选择多种表面颜色,蓝色,灰色,绿色。上海双层不锈钢工作台样式不锈钢工作台很耐用、不易被损坏。

不锈钢工作台桌面14mm以下钢板桌面,可通过自动化静电喷涂工艺制作,也可以直接钢板焊接□15mm□含15mm□以上钢板桌面,台面可以经机床铣磨处理,台面更平整光滑,精度高,钢板下面可以铺黑色胶皮(10/15/20),减音减噪,钢板台上可以铺□5/10/15/20□PUC/电木板,在生产过程中起到保护不锈钢的作用;不锈钢工作台框架:桌腿截面100*100*2.0/100*50*2.0mm□横梁截面80*80*2.0/80*40*2.0mm□可采用槽钢焊接(适用于超厚钢板桌面),可采用工字钢焊接(适用于超厚钢板桌面)工作台台面整体承重1000~10000kg□可选择各式钢板桌面;不锈钢工作台抽屉配置:三节导轨:每个抽屉载重30kg□抽屉可80%打开;单节导轨:每个抽屉载重80kg□抽屉可90%打开,常用抽屉材质,抽屉可配置铝合金把手/铁把手;双节导轨:每个抽屉载重150kg□抽屉可创优打开;不锈钢工作台脚杯:可配置金属调节脚杯/铸铁调节脚杯,可适当调节台子的高度,避免地面不平引起的晃动。

不锈钢工作台采用不锈钢材质,具有美观卫生,耐腐蚀,防酸,防碱,防尘,防静电,可以防止细菌滋生,是目前普通使用理想工作台。适用于各种行业的检测,维修及产品组装;不锈钢操作台让工厂更整洁,生产安排更轻松、物流更流畅。不锈钢工作台耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学侵蚀性介质腐蚀的钢。由于不锈钢材料平整、安全,强度好、美观、耐用,耐酸、耐碱,这些特点是很多材质不具备有的。因此做成的工作台,适用于实验室等防尘防腐的工作环境。不锈钢工作台生产不断改善的需求,符合人机原理,使现场工作人员操作标准。

那么,到底不锈钢防静电工作台接线如何进行呢?我们一起来了解一下。1、要选择正确的不锈钢防静电工

作台垫子，截面积不小于2米，而且是横的多股铜芯软电线或电缆，与地线配置系统串联电阻为1米，这几个条件才能保证不锈钢防静电工作台接线顺利接地。2、不锈钢防静电工作台采用的是防静电防火板或防静电垫子，主机架则采用金属材料，这就确保了不锈钢防静电工作台具有良好的接地措施和良好的防静电性能。3、调整主框架下的支脚，可以适当调整不锈钢防静电工作台的高度，工作台上可以预留电缆配置箱，多功能电源插座若干套，这些措施可以和照明系统进行匹配，确保了使用的方便性。不锈钢工作台耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。上海双层不锈钢工作台样式

不锈钢工作台的桌板使用高压合成板，表面包1.2mm砂面不锈钢板。上海双层不锈钢工作台样式

不锈钢工作台特性：桌板使用高压合成板，表面包1.2mm砂面不锈钢板，以达美观耐用。○耐高温、耐磨损、耐油、使用寿命长，为多功能桌板，生产步骤主要有以下几步：一、工作台设计：工作台是一种小型工作设备，先确定样式或设计；二、材料准备：完成不锈钢工作台的设计后，就是将已经采购的原材料根据图纸的要求加工成所需要的规格；三、工作架加工：将已经加工好的原材料，根据图纸的要求进行装配，各衔接部分用紧固装置进行紧固；四、遮挡板安装：挡板是各式工作台一般都会安装的一个部件。首先将制作好的铝型材按照要求安装在单独工作台上部分的结构架上，一共要安装两根。然后将绿色的挡板安装在中间便可。挡板上一般粘贴某工位的操作步骤或是注意事项等内容；五、台面制作：复合板台面经过机床冲压而成，四周包边，榉木桌面用榉木指接而成，不锈钢包边桌面用不锈钢台面包纤维板经机床冲压而成，不铁板包边桌面用铁皮包纤维板经机床冲压而成，钢板台面直接焊接或者水磨焊接。工作台适用范围：工作台适合于不锈钢、钳工、检测、维修、组装等各种不同应用场合，具有良好的耐腐蚀性，耐脏性，抗冲击性和承重能力强。上海双层不锈钢工作台样式

深圳市吉瑞祥科技有限公司位于宝龙街道同心社区同庆路2号一楼东侧，是一家专业的无尘车间不锈钢/铝型材工作台、皮带线、倍数链、精益管工作台、整机测试、测试治具、大理石工作台、拷机车、洁净凳子、平板推车、物料架、双位架、不锈钢厨具柜、自动飞行起降平台、飞行棚非标定制、离心喷头测试治具、带锁老化车、高低温老化架、亚克力治具/防护罩等等公司。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展深圳市吉瑞祥科技有公司的品牌。公司坚持以客户为中心、无尘车间不锈钢/铝型材工作台、皮带线、倍数链、精益管工作台、整机测试、测试治具、大理石工作台、拷机车、洁净凳子、平板推车、物料架、双位架、不锈钢厨具柜、自动飞行起降平台、飞行棚非标定制、离心喷头测试治具、带锁老化车、高低温老化架、亚克力治具/防护罩等等市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。深圳市吉瑞祥科技有限公司主营业务涵盖铝型材工作台，不锈钢工作台，皮带线，治具柜，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。